



## A0010

### 微航姿参考系统 (mini-AHRS)

#### 1. 总体描述

A0010 陀螺转角仪是基于 MEMS (微机电系统) 惯性传感元件的超小型、高精度惯性测算系统, 该系统可以在任意时刻、任意运动状态下精确输出载体的航向角以及其它辅助传感信号 (加速度、温度等)。由于系统采用了可借助先进的 MEMS 技术进行标准化、批量化大规模生产的元器件, 大幅度降低了产品成本。

为适应各种场合, A0010 具有单航向角、陀螺且含加三轴速度计信号输出。可被广泛应用于 AGV 小车、航空、航天、航海、无人机、机器人、工业设备监控、汽车电子等场合。



#### 2. 产品特性


- 电源电压: 5~24V (24V @ 耐受最高环境工作温度 70°C)
- 零偏漂移: <math><1.0^\circ/h</math>
- 水平方位角输出
- 实时加速度, 角速率输出
- 数据输出方式:
  - RS232 (默认)、RS485 (可选)
  - CAN (可选)
- 高速数据输出: 100Hz (可配置)
- 高可靠性, 防水、防震、防电磁干扰
- MTBF: >5000 小时
- 外壳设计: 军工级, 硬铝合金灌封技术, 适应于各类严酷环境
- 尺寸大小: 50mm × 45mm × 21mm
- 接口: 5/6芯微型航空连接器
- 工作环境温度: -40 ~ +85 °C

#### 3. 应用场合

- 动中通、卫星接收机平台稳定系统
- 飞行控制系统 (无人机、多旋翼、直升机, 等)
- 舰船控制系统 (水上、水下、ROV)
- 移动机器人、AGV
- 各类平台姿态稳定系统

## A0010

### 4. 系统架构示意图:



### 5. 接口定义:

线芯颜色	名称	说明
<b>CAN输出</b>		
红	VCC	电源正极 (5~24VDC)
黑	GND	电源地
棕	CAN_H	CAN接口H
绿	CAN_L	CAN接口L
<b>RS232输出</b>		
棕	VCC	电源正极 (5~24VDC)
黑	GND	电源地
白	RS232_TX	RS232数据发送
蓝	RS232_RX	RS232数据接收
灰	RS232_GND	RS232信号地
<b>RS485输出</b>		
棕	VCC	电源正极 (5~24VDC)
黑	GND	电源地
白	RS485_A	RS485A
蓝	RS485_B	RS485B




### 6. 性能指标

项目	数值	说明
<b>航向指标</b>		
量程	±180°	
精度	随时间发散，航向角发散速率约为1° /小时	
分辨率	0.01°	
<b>陀螺指标</b>		
陀螺仪量程	±300°/s	
噪声	<0.1°/s (RMS)	
零点误差	<0.1°/s	
零偏漂移	<1°/h	
零漂重复性	<0.1°/s	
刻度因子非线性度	0.5%	
<b>加速度计指标</b>		
量程	±2g	±6g可选
非线性	0.5%	
噪声	400ug/√Hz	
<b>环境条件</b>		
工作温度	-40 ~ +85° C	
防水等级	IP66	
<b>电气性能</b>		
输入电压	5~24VDC	10% 24V @ 耐受最高环境工作温度70°C
供电电流	40mA@12VDC	
<b>数据协议</b>		
默认	RS232	RS485、CAN接口可选择
波特率	115200	
数据更新率	100Hz	可配置
<b>机械参数</b>		
尺寸	50mm × 45mm × 21mm	
重量	约70g	
连接器	5/6芯微型航空连接器	



# A0010

## 7. 外观图





## A0010

### 8.订购信息

A0010.XX	-XXX	-XX	-XX	-XX	说明
					<p><b>输出模式:</b> GA= GYRO_Z_ACC</p> <p><b>输出方式:</b> R0= RS232 (默认) 00= RS485 C0= CAN</p> <p><b>加速度计量程范围:</b> 02= ±2g</p> <p><b>陀螺量程范围:</b> 300= ±300°/sec</p> <p><b>产品编号:</b> A0010 .XX =内部管控</p>

订购编号 (举例)	型号说明	封装说明
A0010.A-300-02-R0-GA	默认陀螺量程±300°/sec, 加速度计量程±2g, RS232 输出, GYRO_Z_ACC 模式	铝合金外壳

## 9. 修订记录

修订	日期	说明
V0.31	2019年4月	增加输出功能、更改图片等
V0.3	2018年11月	更新选型表
V0.2	2018年8月	支持24V电源输入
V0.1	2018年8月	初始版本



## A0010

### 附录 1：通讯接口及协议说明

#### 1. RS232、RS485：

- 波特率：115200
- 数据位：8
- 停止位：1
- 校验位：无
- 流控制：无

#### 2. CAN：

- 波特率：250K
- 方式：标准帧（ID：0x146）

注：CAN输出配置可根据客户要求定制，以上为默认配置。

#### 3. GYRO\_Z\_ACC 输出协议（可定制）：

数据串包含 58 个字节。具体描述见下表：

上电过程中请保持产品静止且上电后保持静止状态 5 秒以上。

域名	字节大小	描述
起始码	4	依次0x4E 0x4A 0x35 0x94
加速度计的x轴	4	float型浮点数的四个字节，高字节在前，单位: g
加速度计的y轴	4	float型浮点数的四个字节，高字节在前，单位: g
加速度计的z轴	4	float型浮点数的四个字节，高字节在前，单位: g
预留	4	0
预留	4	0
陀螺的z轴	4	float型浮点数的四个字节，高字节在前，单位: deg/s
预留	4	0
预留	4	0
预留	4	0
温度	4	float型浮点数的四个字节，高字节在前，单位: °C
航向角	4	float型浮点数的四个字节，高字节在前，单位: deg
内部信息	4	内部辅助信息输出，用户请忽略
内部信息	4	内部辅助信息输出，用户请忽略
和校验	2	高字节在前，低字节在后，前面所有数据之和

## 公司销售、技术支持联系方式 (<http://www.jxnajie.com>)

### • 总公司（集团总部，浙江省 嘉兴市）

电话：0573-83987328

传真：0573-83987380

联系人：刘先生

邮箱：lh@jxnajie.com

地址：浙江省嘉兴市南湖区亚中路 551 号 2 号楼 2 层

邮编：314000

### • 华南区域（深圳，香港）

销售联系人：刘先生

联系电话：0573-83987328

地 址：深圳市福田区车公庙 204 栋东座 708-709

### • 华北区域（北京办事处）

销售联系人：刘先生

联系电话：0573-83987328

地 址：北京市海淀区信息路 15 号金融科贸大厦 801 室

邮编：100085

### • 华东区域（上海子公司）

销售联系人：刘先生

联系电话：0573-83987328

地 址：上海康桥路 787 号 1 号楼 116 室

邮编：201315

For English:

Jiaying Synargy Micro-Electronics technology (China) Co., Ltd.

2nd Floor, Building #2, 551 Yazhong Road, Nanhu District, Jiaying, Zhejiang Province, China, 314000

Phone: +86-0573-83987328

Email: lh@jxnajie.com

版权所有 © 2018 嘉兴市纳杰微电子技术有限公司保留所有权利。嘉兴市纳杰微电子技术有限公司拥有这个文件，并根据许可协议提。该文件只能根据许可协议的期限使用和复制。没有嘉兴市纳杰微电子技术有限公司批准或明确许可前，该文件的任何部分不可以被复制，传播或翻译成任何形式和方式的电子，机械，人工，光学内容或其他内容。嘉兴市纳杰微电子技术有限公司